

POWER JÄNNITTEENKOETIN KESKIJÄNNITTEELLE LIGHT

*Turvallinen ja varmasti
näkyvä jännitteenkoetin*

*Luotettava ilmaisu häiriöisessä
ympäristössä
360 (asteen) optinen ilmaisu
LED-kohdevalo
Iskunkestävä*



sofamel

Kapasitiivinen jännitteenkoetin

Mod. Power on uusi ja innovatiivinen kapasitiivinen jännitteenkoetin, missä on integroitu LED-valonlähde kohteen valaisuun.

Jännitteenilmaisu perustuu mikrokontrolleriin ja nopeaan tiedon käsittelyyn, mikä takaa ilmaisen luotettavuuden myös voimakkaita häiröikenttiä sisältävissä sähkölaiteistoissa.

IEC jännitteenkoetin keskijännitteelle – Optinen ja akustinen ilmaisu

Koettimen yläosassa on kirkas ja energiatehokas LED-kohdevalo pimeässä työskentelyyn.

Lampun käyttö on erotettu jännitteenkoetustoiminnoista.

Jännitteisyys ilmaistaan ympärivalaisevilla punaisilla teholedeillä ja voimakkaalla äänimerkillä.

Jännitteetömyys ilmaistaan ympärivalaisevilla vihreillä teholedeillä.

Itsetestaustoiminto tarkistaa koettimen kaikki piirit.

Käynnistyy automaattisesti, kun laite havaitsee jännitteen.

Laite siirtyy automaattiset valmiustilaan, kun jännitettä ei ole havaittu

2 minuutin aikana. Valmiustilassa koettimen virrankulutus on vain 1 uA.

Valmistettu ja tyyppitestattu standardin

IEC 61243:2003+A1:2009 mukaisesti.

- Käyttölämpötila-alue: -25° ... +55° Celcius.
- Sisä- ja ulkokäyttöön koettimen käyttöjännitealueeseen soveltuvan eristesauvan kanssa
- Universal K -kiinnitys eristesauvalle
- 2xAA paristo sisältyvät toimitukseen
- Metallinen kuljetus- ja säilytyslaatikko sisältyy toimitukseen



Mod. POWER-1/3,3

- Nimellinen käyttöjännitealue 1 – 3,3 kV
- Taajuus 50/60 Hz

Tuotenro	Viite
645266	POWER-1/3,3

Mod. POWER-1/10

- Nimellinen käyttöjännitealue 1 – 10 kV
- Taajuus 50/60 Hz

Tuotenro	Viite
645260	POWER-1/10

Mod. POWER-10/36

- Nimellinen käyttöjännitealue 1 – 36 kV
- Taajuus 50/60 Hz

Tuotenro	Viite
645267	POWER-10/36

Mod. POWER-13/45

- Nimellinen käyttöjännitealue 1 – 45 kV
- Taajuus 50/60 Hz

Tuotenro	Viite
645268	POWER-13/45

Mod. POWER-22/79

- Nimellinen käyttöjännitealue 1 – 79 kV
- Taajuus 50/60 Hz

Tuotenro	Viite
645269	POWER-22/79

CE  IEC 61243:2003+A1:2009
UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011